

AQUA SATUROIL

Saturateur hydrofuge

version 2.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Ce saturateur en phase aqueuse est destinée à la protection de la plupart des bois (pin, sapin du nord, douglas, épicéa, mélèze, red cedar, chêne bois exotique dégraissé...). Il est composé d'huiles imprégnantes et hydrofuges. L'AQUA SATUROIL pénètre le bois en profondeur et assure ainsi une protection longue durée. Grâce à la finesse du film formé par le produit en surface du bois, celui-ci conserve un bel aspect naturel.

Conditions d'application :

Laisser sécher votre bois quelques mois (ouverture des pores du bois) avant d'appliquer l'AQUA SATUROIL;

Pour une meilleure protection de votre support, il est conseillé une première couche de produit de traitement insecticide et fongicide type AQUA PBC.

Egrener puis appliquer à saturation le produit. Sans surcharge. Une fois sec, appliquer une deuxième couche. Une troisième couche renforcera la tenue du produit, mais renforcera l'épaisseur du film : procéder à des tests pour valider l'aspect.

Sur bois grisailleés ou à rénover, poncer à nu le bois, bien nettoyer le support puis appliquer le produit.

L'AQUA SATUROIL peut être recouvert ultérieurement par une lasure.

Application :

Bien mélanger avant utilisation.

Brosse, pinceau, pistolet ou au trempage, à une température supérieure à 10°C.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Nettoyage : Eau

Caractéristiques :

Aspect : liquide ambré

Densité : 1

Extrait sec : environ 37 % masse

Rendement :

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 10 et 14 m² au litre.

Séchage

Sec au toucher : environ 1 heure

Entre deux couches sans égrenage : 2 à 3 heures

Sec à cœur : 2 à 3 jours

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine.

Ce produit craint le gel.

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 25l