

FACACRYL

version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Revêtement à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse. Conçu pour les finitions extérieures des façades. Aspect mat-velouté.

Facacryl offre un pouvoir garnissant élevé et un film souple peu fissurable.

Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement. Lavable. Sans odeur.

Application :

S'applique en 2 couches sur tous supports classique du bâtiment en intérieur et en extérieur.

Diluer éventuellement la première couche avec 5 à 10% d'eau.

Matériel : utiliser de préférence un rouleau ou une bosse.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C, ni par temps de pluie.

Préparation des fonds : Elle doit être conforme au DTU59/1.

Bien nettoyer le support avant application, de préférence avec un dégraissant genre lessive Saint Marc. Si le support contient des taches de moisissure, il est nécessaire d'appliquer un nettoyant biocide afin d'éliminer les micro-organismes.

Dilution :

Dilution à l'eau : 5 à 10%

Propriétés :

Extrait sec : 65 %

Nettoyage : à l'eau

Densité : 1.50

Rendement :

4 à 7 m² / kilo.

Séchage :

Sec au toucher : 1 à 2 heures

Recouvrable : attendre 4 heures

Conditionnement :

5kg et 25kg

Conservation :

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C.

1 an en emballage fermé.

Craint le gel.