

FIXATEUR UNIVERSEL**Fixateur pour bois et autres surfaces**

version 2.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Composé de résines alkyde uréthane, ce fixateur protège et fixe les teintes pour tous les bois. Il peut aussi être utilisé sur support plâtre, ciment ancien ou surface métallique.

Résiste à l'humidité et aux chocs. Utilisation intérieure.

Peut être utilisé en protection du sol dans les pièces à faible et moyen passage. Entretien régulièrement par application d'une couche.

Aspect : effet soie ou mat

Peut être teinté à la demande.

Conditions d'application :

Produit prêt à l'emploi. S'applique en 2 couches.

Egrenage entre les couches.

Sur fonds déjà vernis, poncer, dépoussiérer et appliquer 2 couches fines de fixateur. Egrenage entre les couches.

Application :

Bien mélanger avant utilisation.

Brosse, pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil.

Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

Caractéristiques :

Aspect : liquide ambré

Rendement :

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 12 à 16 m² au litre, selon le type de bois et l'état du support.

Séchage

Hors poussière : 2 heures environ

Entre deux couches : 6 à 12 heures

Conservation

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine
Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 20l ou 25l.