

HYDRO PROTEC INVISIBLE

version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Hydrofugeant exempt de silicone, imperméabilisant des matériaux poreux. Produit incolore permettant l'écoulement très rapide de l'eau sur les surfaces traitées (bois, briques, pierres poreuses, tuiles, terre cuite...) Ne pas employer dans le cas d'une maçonnerie fortement humide ou à caractère non poreux.

Sur les portes et les huisseries, l'Hydro Protec Invisible sert de protection contre toutes tâches et salissures (plâtre, colle, ...) qui pourraient survenir avant le traitement de finition. Il est recouvrable par tous systèmes de produits solvantés (cires, vernis, lasures,...).

Ce produit est prêt à l'emploi.

Conditions d'application :

Passer grassement l'Hydro Protec Invisible et essuyer le surplus après pénétration avec un chiffon sec et propre.

Application :

Bien mélanger avant utilisation.

Brosse, pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil.

Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

Caractéristiques :

Aspect : transparent, légèrement doré

Rendement :

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 12 à 16 m² au litre, selon le type de bois.

Séchage

Hors poussière : 2 heures environ

Entre deux couches : 24 heures

Conservation

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine
Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Important : Ce produit se dégrade en présence d'humidité et doit ainsi être conservé au sec dans un bidon hermétiquement fermé.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 25l.