

PROTEC BOIS DÉCOR Lasure d'imprégnation intérieure/extérieure

version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Lasure d'imprégnation, intérieure et extérieure, microporeuse, insecticide, fongicide, anti bleu et hydrofuge destinée à des supports sains ou déjà traités.

Le PROTEC BOIS DÉCOR, formulé à base de résines alkydes pénétrantes, traite et protège le support bois tout en permettant un accrochage optimal des lasures de finition.

Sur des supports anciens ou attaqués par des parasites, traiter avant l'imprégnation avec le PROTEC BOIS CURATIF.

Coloris :

Incolore ou plus de 25 coloris bois (existe aussi en teinte colorée : nous consulter).

Propriétés

Aspect : liquide nacré coloré

Extrait sec : supérieur à 45 %

Point éclair : supérieur à 60 °C

Viscosité CF N°4 : 12 " ± 2

Conditions d'application :

Bien mélanger avant utilisation.

Application : à la brosse ou au pinceau à une température supérieure à 10°C. Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil.

Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Appliquer en deux couches, avec égrenage léger éventuel entre les couches.

Nettoyage : white spirit

Rendement :

Variable suivant l'état du support :

1ère couche : 8 à 12 m² au litre

2ème couche : 10 à 14 m² au litre

Séchage

Hors poussière : environ 4 heures

Sec au toucher : environ 8 heures

Entre deux couches : 24 heures

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

Emballage

Seaux de 1l, 5l et 25l

AFNOR NF T 36005 Famille I – Classe 4a COV : valeur limite UE (cat A/e) 400 g/l. Ce produit contient max 395 g/l de COV
