

DECAPANT SE2**Décapant gel**version 3.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Décapant faiblement alcalin à base de chlorure de méthylène et de méthanol. Il se présente sous la forme d'un gel qui permet une application sans coulures sur des surfaces verticales.

Précautions :

Ce produit attaque le polystyrène, le PVC, le plexiglas, le polycarbonate, le caoutchouc et le silicone. Ces surfaces doivent être protégées afin de les garder intactes.

Caractéristiques physiques :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Aspect : | Gel |
| Couleur : | Incolore |
| Densité : | 1,22 |
| Teneur en paraffine : | <1 % |
| PH pur : | Faiblement alcalin |
| Consommation : | 0,5 kg/m ² |
| Solubilité dans l'eau : | Emulsionnable |

Utilisation :

Le DECAPANT SE2 s'utilise pour le décapage des grandes surfaces ne pouvant être traitées par trempage. Il permet aussi le décapage du petit outillage et des pièces scellées ou fixes. D'une manière générale, le DECAPANT SE2 convient pour tous types d'usage nécessitant l'utilisation d'un produit efficace sous forme de gel.

L'efficacité du DECAPANT SE2 s'étend au décapage des revêtements à base de dispersions intérieures et extérieures, de résines glycérophtaliques ou cellulosiques, étuvées ou séchées à l'air.

Conditions d'application :

- Appliquer en couche de 1 à 2 mm ;
- Laisser agir 20 à 30 min ;
- Après décollement du film, éliminer la peinture et le décapant à l'aide d'une spatule, d'un nettoyeur haute pression ou d'un générateur de vapeur.

En cas de fortes épaisseurs, recommencer l'opération plusieurs fois si nécessaire. Les éventuels résidus adhérents aux crêtes et dans les coins sont facilement éliminés à l'aide d'une paille de fer, d'une brosse métallique ou d'un diluant de nettoyage. Un rinçage final à l'aide d'un diluant ou d'un détergent permet d'obtenir une surface parfaitement propre qui peut être remise en peinture.

Notes :

Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Conservation :

Conserver dans un endroit sec et bien fermé.

Conserver à l'écart de toute source de chaleur et de flamme, ne pas fumer lors de l'application.

Emballage

Boîtes de 0.900 kgs, 6 kgs, 25 kgs.