

STABILIBOIS

version 5.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Produit non filmogène, prêt à l'emploi, le STABILIBOIS stabilise et protège le bois des intempéries et limite le grisaillement. Pénètre et sature le bois pour le protéger contre un excès d'humidité tout en laissant les pores s'ouvrir naturellement.

Réduit les risques de fendillement, d'éclatement ou de déformation du bois par suite d'une exposition au soleil ou à la pluie.

Protège aussi contre les moisissures.

Traitement incolore, facilement applicable (matériel lavable à l'eau).

Le produit ne contient pas de silicones. Les surfaces traitées peuvent ainsi être lasurées après plusieurs années de traitement STABILIBOIS.

Produit en phase aqueuse, ne contient pas de solvant organique, ni de silicones.

Destination :

Produit destiné pour les bois tendres et les bois traités sous pression comme l'autoclave. Ne convient pas pour le chêne ou les bois fortement tanniques : faire des essais préalables sur une petite surface.

S'applique sur terrasses, façades, caillebotis ou mobilier de jardin qu'ils soient en pin, mélèze, red cedar ou autres bois tendres.

S'utilise directement sur bois sec, de préférence en deux couches, mouillé sur mouillé. Répéter le traitement tous les 1 à 3 ans, en fonction des conditions d'exposition.

Peut s'appliquer sur bois déjà exposé aux intempéries après nettoyage et éclaircissement.

Caractéristiques :

Présentation : Liquide laiteux odeur ammoniacquée.

Stabilisateur – Saturateur de bois

pH : 8,5 – 9,5

Densité à 20°C : Environ 1

Produit ininflammable

Support :

Pour toutes surfaces horizontales et verticales.

Bois résineux : mélèze, red cedar, pin et tous bois traités en autoclave ou en thermique.

Mise en œuvre :

Bien agiter avant emploi.

Produit à l'eau, prêt à l'emploi. Une bonne pénétration du support est essentielle. Appliquer en deux couches avec essuyage du surplus de produit. Attendre 30 minutes entre les deux couches.

Appliquer à une température comprise entre 10 et 30°C

Rendement : 11 à 15 m²/l

Matériel d'application :

Au rouleau ou au pinceau, éventuellement au trempage. Etaler convenablement le produit en évitant tout excès de produit (risque de fonçage du support, traces blanches). Nettoyer à l'eau.

Conservation

2 ans en emballages hermétiques d'origine. Conserver entre 5 et 30°C. Craint le gel

Conseil :

Le port de gants et de lunettes adaptés est recommandé. En cas de contacts cutanés, nettoyer abondamment à l'eau claire.

Emballage

Boîtes de 1l, 5l et 25l

COV : valeur limite UE (cat A/f) :130g/l. Ce produit contient max 20g/l.