

## TOP COAT

## Lasure de finition, intérieure/extérieure

version 5.0 du 10 janvier 2011

---

### **Description du produit**

Le TOP COAT est une lasure de finition et de protection, intérieur et extérieur, microporeuse et hydrofuge destinée à des supports sains et déjà imprégnés avec une à deux couches de lasure spécifique d'imprégnation PROTEC BOIS DÉCOR.

Le TOP COAT, lasure formulée à base de résines alkydes, est renforcé en agents anti UV associés, agissant en synergie pour former un écran protecteur efficace. Contient un capteur de radicaux libres, un absorbeur UV et des particules stables qui dévient les rayons du soleil.

Le TOP COAT est la solution idéale pour un entretien courant des boiseries. S'applique alors en une seule couche.

Sur des support anciens ou attaqués par des parasites, traiter avant l'imprégnation avec le PROTEC BOIS CURATIF.

### **Coloris :**

Incolore ou plus de 25 coloris bois (existe aussi en couleur : nous consulter).

### **Propriétés**

Aspect : liquide nacré coloré

Extrait sec : 50 à 55 %, en fonction de la teinte

Point éclair : supérieur à 60 °C

Viscosité CF N°4 : 40 " ± 2

### **Conditions d'application :**

Bien mélanger avant utilisation.

Sur bois neuf ou en rénovation, égrener la lasure d'imprégnation puis appliquer deux couches de Top Coat.

Application : brosse, pinceau à une température supérieure à 10°C. Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Nettoyage : white spirit

### **Rendement :**

Suivant l'état du support : 10 à 14 m<sup>2</sup> au litre

### **Séchage**

Hors poussière : environ 6 heures

Sec au toucher : environ 10 heures

Entre deux couches : 24 heures

### **Conservation**

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

### **Emballage**

Seaux de 1l, 5l et 20l