

AQUA TECK OIL**Hydrofugeant pour bois**

version 2.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Produit non filmogène, prêt à l'emploi, l' AQUA TECK OIL stabilise et protège le bois des intempéries et limite le grisaillement. Pénètre et sature le bois pour le protéger contre un excès d'humidité tout en laissant les pores s'ouvrir naturellement.

Réduit les risques de fendillement, d'éclatement ou de déformation du bois par suite d'une exposition au soleil ou à la pluie. Protège aussi contre les moisissures. Traitement incolore, facilement applicable (matériel lavable à l'eau).

Les surfaces traitées peuvent être lasurées après plusieurs années de traitement.

L'AQUA TECK OIL est un produit en phase aqueuse.

Destination :

Produit destiné aux bois tendres ainsi qu'aux bois exotiques gras. Ne convient pas pour le chêne ou les bois fortement tanniques : faire des essais préalables sur une petite surface.

S'applique sur terrasses, façades, caillebotis ou mobilier de jardin qu'ils soient en teck, sapin, mélèze, red cedar ou autres bois.

S'utilise directement sur bois sec. Répéter le traitement tous les 1 à 2 ans, en fonction des conditions d'exposition. Pour un meilleur résultat, appliquer le produit en début et fin de saison estivale.

Peut s'appliquer sur bois déjà exposé aux intempéries après nettoyage et éclaircissement.

Caractéristiques :

Présentation : liquide laiteux.

pH : 8,5 – 9,5

Densité à 20°C : Environ 1

Produit ininflammable

Support :

Pour toutes surfaces horizontales et verticales.

Bois : teck, mélèze, red cedar, sapin et tous bois exotiques.

Mise en œuvre :

Bien agiter avant emploi.

Produit à l'eau, prêt à l'emploi. Une bonne pénétration du support est essentielle. Appliquer en deux couches à une température comprise entre 10 et 30°C

Rendement : 10 à 15 m²/L en fonction du support.

Matériel d'application :

Au rouleau ou au pinceau, éventuellement au trempage. Etaler uniformément le produit. Nettoyer à l'eau le matériel.

Conservation

1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver entre 5 et 30°C. **Craint le gel**

Conseil : le port de gants et de lunettes adaptés est recommandé. En cas de contacts cutanés, nettoyer abondamment à l'eau savonneuse.

Emballage

Bidons de 1l, 5l et 25l