

Huile AQUADURE Huile dure pour sols et meubles en phase aqueuse

version 2.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Huile à base de résine acrylique en phase aqueuse, mono-composant pour une application manuelle. Facile d'application, ne jaunit pas, sans odeur et séchage rapide. Ce produit est préconisé pour le traitement des sols ou des lambris. Il permet notamment de conserver la beauté naturelle du bois grâce à son aspect peu filmogène.

Sa formule à l'eau rend ce produit inoffensif pour l'environnement. Ce produit est prêt à l'emploi.

Application :

L'application de 3 couches offre un résultat optimum pour les sols et pour les lieux soumis à une abrasion mécanique répétée. Essuyer immédiatement le surplus après application.

Appliquer au spalter, à la brosse ou éventuellement à l'aide d'un chiffon. Nettoyage à l'eau. Egrenage à l'abrasif fin (240) avant la dernière couche pour éliminer les défauts de surface (aspérités du bois, fibres relevées).

Dépoussiérer après égrenage.

Recommandations d'application :

- température ambiante et de support comprises entre 8 et 28 °C

- support sec et non condensant

Sec au toucher : 1h à 20°C.

Egrenage : attendre 2h pour une couche de 100g/m² à 20°C.

- Respecter les délais de recouvrement entre couches (2h entre les couches. à 20°C)

Entretien :

- entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine

- nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai-éponge essoré (eau + détergent doux)

- taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit, alcool à brûler, acétone ou équivalent). Proscrire les produits ammoniacés concentrés. Essais préalables.

Aspect / Teinte :

Existe en aspect ciré et mat.

Incolore, très faible odeur. Aspect laiteux en pot.

Le rendu final peut varier selon le support et le nombre de couches appliquées.

Conditionnement : 1, 5 et 20 litres

Conservation :

12 mois en emballage fermé d'origine non entamé entre 5 et 35 °C. Craint le gel