

SATUROIL**Saturateur hydrofuge**version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Composé d'huiles imprégnantes et hydrofuges, sans silicone, le SATUROIL pénètre le bois en profondeur et assure ainsi une protection longue durée. Ne forme pas de film épais en surface : le bois garde un aspect naturel et doré.

Conditions d'application :

Il est recommandé de laisser vieillir le bois quelques mois, pour laisser s'ouvrir les pores, avant d'appliquer le SATUROIL ; sinon bien égrener le support.

Sur bois grisillés, bien nettoyer le support.

Poncer le support puis dépoussiérer avant d'appliquer le produit tant que celui-ci pénètre, afin de bien saturer le bois.

Après séchage, appliquer une seconde couche. Une troisième couche peut être appliquée sur les faces particulièrement exposées aux UV et à la pluie.

Le SATUROIL peut être recouvert ultérieurement par une lasure.

Application :

Bien mélanger avant utilisation.

Brosse, pinceau, pistolet ou au trempage, à une température supérieure à 10°C.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : prêt à l'emploi.

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

Caractéristiques :

Aspect : liquide ambré

Densité : 0,850

Extrait sec : environ 35 % masse

Rendement :

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 8 et 13 m² au litre, selon le type de bois

Séchage

Entre deux couches sans égrenage : 4 à 6 heures

Sec : environ 24 heures

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 20l et 200l.