

## **TECK OIL**

## **Huile pour bois exotiques**

version 4.0 DU 10 janvier 2011

---

### **Description du produit**

Riche en huiles d'origines naturelles, l'huile pour teck met en valeur et préserve la beauté naturelle de vos bois exotiques ou à "essences grasses". Protège efficacement les bois des taches et de l'humidité. Préviend le grisaillement dû aux intempéries.

En fonction de la nature du bois et de l'application, la finition varie du mat au satiné.

En entretien régulier, l'application du produit est conseillée au début et en fin de saison.

### **Conditions d'application :**

Poncez et dépoussiérez soigneusement le support. Au besoin, utilisez le DECAPANT SE2 pour ôter toutes traces d'anciennes peintures. Sur fonds grisailés, l'utilisation de notre éclaircisseur permet de retrouver un bois clair. Appliquez l'huile au pinceau en faisant bien pénétrer l'huile dans les fibres du bois. Essuyez le surplus après 30 minutes environ. Appliquez une seconde couche après environ 4 à 6 heures de séchage. Essuyer le surplus après 30 minutes environ. Sur bois neufs ou très abîmés, une troisième couche peut s'avérer nécessaire.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois entre 8 et 18 %.

### **Caractéristiques :**

Aspect : liquide ambré

### **Mode d'application :**

Bien mélanger avant utilisation

Application au pinceau ou à la brosse, essuyage au chiffon.

Nettoyage des outils au white-spirit ou nettoyant standard.

### **Rendement :**

10 à 14 m<sup>2</sup> au litre, variable suivant l'état du support et le mode d'application.

### **Séchage**

Hors poussière : 1 à 2 heures environ

Recouvrable : 4 à 6 heures

Utilisation avec précaution : 8 heures

Séchage à cœur : 3 à 4 jours

### **Conservation**

1 an en emballage fermé d'origine.

Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

### **Conditionnement**

Bidons de 1, 5 ou 25 litres.