

HUILE À CHALET

Nourrit et protège le bois, intérieur/extérieur

version 5.1 du 27 novembre 2015

Description du produit

L'huile à chalet est un produit imprégnant formulé à base de mélange d'huiles naturelles siccatives. La tenue de l'huile à chalet est améliorée grâce à l'ajout d'agents anti-UV minéraux. L'huile à chalet nourrit et embellit le bois, tout en mettant en valeur son veinage. Elle est formulée selon des méthodes traditionnelles pour traitement des bois en extérieur. Cette huile, non grasse, possède un fort pouvoir pénétrant et hydrofugeant, garant d'une protection efficace et durable.

Coloris :

Incolore, peut être teinté à la demande.

Propriétés

Présentation : Fluide à l'application

Aspect : satiné à brillant, selon dilution et application

Extrait sec : environ 55%

Densité : environ 0,9

Point éclair : supérieur à 23 °C

Nettoyage des outils : white-spirit ou essence de térébenthine

Conditions d'application :

Mélanger avant application

Egrener et dépeussier le support.

Pour une meilleure protection du bois, appliquer au préalable une couche de produit de traitement préventif insecticide et fongicide.

.Application : brosse, rouleau ou pinceau, pistolet à une température supérieure à 10°C. Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Dilution : Appliquer en 2 ou 3 couches fines. Diluer éventuellement la première couche, selon l'absorption du support, avec 10 % de white-spirit ou essence de térébenthine. Essuyer les surcharges (risque de non séchage). Eviter l'utilisation de chiffons pour essuyer le produit : risque d'auto inflammation en milieu confiné. Tremper les chiffons souillés dans de l'eau ou dans un seau en fer bien fermé.

Rendement :

Variable suivant l'état du support :

1ère couche : 10 à 12 m² au litre

Ensuite : 12 à 14 m² au litre

Séchage

Hors poussière : environ 6 heures

Sec au toucher : environ 12 heures

Entre deux couches : 24 heures

Conservation

Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 35°C et inférieures à 5°C.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

Emballage

Bidons de 1l, 5l et 25l